

*Fondamenti di Informatica e Laboratorio T-AB e Fondamenti di Informatica T1
Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni e
Ingegneria dell'Automazione
a.a. 2010/2011*

Lab 09

Gestione file di testo

Esercizio 1

- Realizzare un programma che, aperto un file di testo di nome “Prova.txt” in modalità “scrittura”, provveda a leggere da input delle parole separate da spazi (stringhe di al più 63 caratteri) e le scriva nel file di testo.
- Il programma termina quando l’utente inserisce la parola “fine”. Si abbia cura di chiudere il file prima di terminare definitivamente il programma.
- Si controlli il corretto funzionamento del programma accedendo direttamente al file di testo con un editor (ad es. Notepad).

Esercizio 2

Sia dato il file di testo "dati.txt" contenente i dati relativi agli studenti immatricolati al primo anno della Facoltà di Ingegneria

In particolare, le informazioni sono memorizzate nel file "dati.txt" come segue: ognuna delle linee del file contiene i dati relativi ad un nuovo studente; in particolare:

- 1 Matricola: un intero che indica il numero di matricola dello studente
- 2 CdL: un intero che indica il corso di laurea (CdL) dello studente (es. 2145)

Esercizio 2

Sia dato un secondo file di testo, “indirizzi.txt” che contiene, invece, l’indirizzo di ogni studente, e in particolare, in ogni linea, separati da uno spazio:

- **Matricola**: il numero di matricola dello studente (un intero)
- **Nome**: il nome dello studente, al più 20 caratteri senza spazi
- **Cognome**: il cognome dello studente, al più 30 caratteri senza spazi
- **Via**: una stringa di al più 30 caratteri senza spazi, che riporta la via di residenza dello studente
- **Città**: una stringa che riporta la città di residenza dello studente, al più 30 caratteri senza spazi
- **CAP**: un intero che rappresenta il codice di avviamento postale dello studente

Esercizio 2

Si scriva un programma in linguaggio C che:

1. A partire dai file "dati.txt" e "indirizzi.txt" **costruisca una tabella T** contenente, per ogni studente, Matricola, Nome, Cognome, Via, Città, CAP e CdL

Si ricorda l'esistenza della procedura di libreria **void rewind (FILE *f)** che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 2

2. A partire dalla tabella T, e dato da input un intero C che rappresenta un CdL, **stampi la percentuale di studenti** (rispetto al numero totale delle matricole) **iscritti al corso C** [Ad esempio, se il numero totale delle matricole è 1000, e quello degli studenti iscritti a C è 200, il programma stamperà “20%”]
3. Scriva su un terzo file di testo “bologna.txt”, nome, cognome e numero di matricola di tutti gli studenti che abitano a Bologna

Esercizio 3

Sono dati due file di testo cineprogramma.txt e sale.txt che contengono, rispettivamente, il programma settimanale dei film in proiezione e le descrizioni delle sale in città. Più precisamente, ogni riga di cineprogramma.txt contiene, nell'ordine:

- **titolo del film** (non più di 30 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **nome della sala** (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **3 orari** di inizio proiezione (3 numeri interi separati da caratteri ‘-’), terminatore di riga

mentre ogni riga di sale.txt contiene, nell'ordine:

- **nome della sala** (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **costo del biglietto** (numero reale), terminatore di riga

Esercizio 3

cineprogramma.txt:

TheKingdom Nosadella 18-20-22

Dogville Fellini 17-20-22

OttoEMezzo Capitol 17-20-23

BreakingWaves Odeon 15-19-23

sale.txt:

Capitol 6.00

Fellini 5.50

Modernissimo 6.00

Nosadella 6.50

Esercizio 3

1) Si scriva una procedura `load()` che riceva come parametri di ingresso **due puntatori** a file di testo e restituisca come parametri di uscita **un vettore y contenente strutture film** (titolo film, costo biglietto) e **il numero degli elementi N inseriti in y**

Per semplicità si supponga che tutte le sale contenute nel primo file siano presenti anche nel secondo, e una sola volta

Si ricorda inoltre l'esistenza della procedura di libreria `void rewind (FILE *f)` che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 3

2) Si scriva un programma C che, utilizzando la procedura `load()` precedentemente definita, **inserisca in un vettore prezzi** (supposto di dimensione massima `DIM=100`) **le strutture film di cui sopra**, derivanti dai file `cineprogramma.txt` e `sale.txt`

Il programma deve inoltre stampare a terminale tutti gli elementi di **prezzi** il cui costo del biglietto è **inferiore alla media di tutti i costi caricati nel vettore**

Esercizio 4

Sono dati due file di testo `anagrafe.txt` e `fatture.txt` che contengono, rispettivamente, i dati anagrafici di alcuni clienti e l'elenco delle fatture

Più precisamente, ogni riga di `anagrafe.txt` contiene, nell'ordine:

- **Codice Cliente** (numero intero), uno e un solo spazio di separazione
- **Nome del cliente** (non più di 30 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione
- **Città** (non più di 20 caratteri senza spazi), uno e un solo spazio di separazione

Ogni cliente compare nel file di anagrafe una ed una sola volta

Ogni riga di `fatture.txt` contiene, nell'ordine:

- **Codice Cliente** (numero intero), uno e un solo spazio di separazione
- **Numero della fattura** (numero intero), uno e un solo spazio di separazione
- **Importo della fattura** (numero reale), uno e un solo spazio di separazione
- **Un carattere** ('p' se la fattura è stata pagata, 'n' altrimenti), terminatore di riga

Esercizio 4

anagrafe.txt:

1 Chesani Bologna
2 Bellavista Bologna
3 Mello Bologna

fatture.txt:

1 23 54.00 p
1 24 102.00 n
3 25 27.00 p
1 26 88.00 n

Esercizio 4

1) Si scriva una procedura `load()` che riceva come parametri di ingresso **due puntatori** a file di testo e restituisca come parametri di uscita **un vettore y contenente strutture debito** (nome cliente, importo) e il **numero degli elementi N** inseriti in y: questo vettore deve contenere solo i dati relativi a **fatture non pagate**

Si ricorda inoltre l'esistenza della procedura di libreria `void rewind (FILE *f)` che riporta la testina di lettura a inizio file

Esercizio 4

2) Si scriva un programma C che, utilizzando la procedura **load()** precedentemente definita, inserisca in un vettore **debitori** (supposto di dimensione massima **DIM=100**) le strutture **debito** di cui sopra, derivanti dai file **anagrafe.txt** e **fatture.txt**

Il programma chieda poi all'utente il nome di un cliente e stampi il numero di fatture (non pagate) intestate a tale cliente e la somma totale degli importi dovuti